



Линейка прожекторов "первой цены" Eco Slim рекомендуется для бытового применения и имеет компактный плоский корпус, а также кронштейн специальной формы, обеспечивающий удобство монтажа

70Lm/w Мощный световой поток

30 000 часов Срок службы

1 год Гарантия

Ультратонкий корпус

Удобный монтаж

НОВИНКА

Прожектор с SMD-светодиодами



Наименование параметра	LPR-10-2700K-M SMD Eco Slim LPR-10-4000K-M SMD Eco Slim LPR-10-6500K-M SMD Eco Slim	LPR-20-2700K-M SMD Eco Slim LPR-20-4000K-M SMD Eco Slim LPR-20-6500K-M SMD Eco Slim	LPR-30-2700K-M SMD Eco Slim LPR-30-4000K-M SMD Eco Slim LPR-30-6500K-M SMD Eco Slim	LPR-50-2700K-M SMD Eco Slim LPR-50-4000K-M SMD Eco Slim LPR-50-6500K-M SMD Eco Slim
Мощность, Вт / напряжение, В	10/ 200-240	20/ 200-240	30/ 200-240	50/ 200-240
Цветовая температура, К	2700/4000/6500	2700/4000/6500	2700/4000/6500	2700/4000/6500
Световой поток, Лм	700	1400	2100	3500
Тип светодиодов	SMD	SMD	SMD	SMD

Прожектор с SMD-светодиодами с датчиком движения



Наименование параметра	LPR-20-6500K-M -SEN Eco Slim LPR-20-4000K-M -SEN Eco Slim LPR-20-2700K-M -SEN Eco Slim	LPR-30-6500K-M -SEN Eco Slim LPR-30-4000K-M -SEN Eco Slim LPR-30-2700K-M -SEN Eco Slim	LPR-50-6500K-M -SEN Eco Slim LPR-50-4000K-M -SEN Eco Slim LPR-50-2700K-M -SEN Eco Slim
Мощность, Вт / напряжение, В	20/ 200-240	30/ 200-240	50/ 200-240
Цветовая температура, К	2700/4000/6500	2700/4000/6500	2700/4000/6500
Световой поток, Лм	1400	2100	3500
Тип светодиодов	SMD	SMD	SMD



Линейка прожекторов среднего уровня, которая подойдет большинству потребителей. Отличается от линейки Eco Slim: более высокой светоотдачей 80 Лм/Вт; наличием изолированного драйвера, обеспечивающим стабильную работу прожектора в диапазоне напряжений 170-260В, а также более высокий уровень электробезопасности; радиатором большей площади, обеспечивающим лучший тепловод

80Lm/w Мощный световой поток

30 000 часов Срок службы

2 года Гарантия

Тонкий корпус

Прожектор с SMD-светодиодами



Наименование параметра	LPR-10-2700K-M LPR-10-4000K-M	LPR-20-2700K-M LPR-20-4000K-M	LPR-30-2700K-M LPR-30-4000K-M	LPR-50-2700K-M LPR-50-4000K-M
Мощность, Вт / напряжение, В	10/ 170-260	20/ 170-260	30/ 170-260	50/ 170-260
Цветовая температура, К	2700/4000	2700/4000	2700/4000	2700/4000
Световой поток, Лм	800	1600	2400	4000
Тип светодиодов	SMD	SMD	SMD	SMD

Прожектор с COB-светодиодами



Наименование параметра	LPR-10-6500K-M	LPR-20-6500K-M	LPR-30-6500K-M	LPR-50-6500K-M	LPR-100-6500K-M
Мощность, Вт / напряжение, В	10/170-260	20/170-260	30/170-260	50/170-260	100/170-260
Цветовая температура, К	6500	6500	6500	6500	6500
Световой поток, Лм	700	1400	2100	3500	7000
Тип светодиодов	COB	COB	COB	COB	COB

Прожектор с COB-светодиодами с датчиком движения



Наименование параметра	LPR-10-6500K-M -SEN	LPR-20-6500K-M -SEN	LPR-30-6500K-M -SEN
Мощность, Вт / напряжение, В	10/170-260	20/170-260	30/170-260
Цветовая температура, К	6500	6500	6500
Световой поток, Лм	700	1400	2100
Тип светодиодов	COB	COB	COB

Подставка для светодиодных прожекторов мощностью до 50 Вт



Штатив для светодиодных прожекторов мощностью до 50 Вт

