

АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА «FORT» И «ЛУЧ». RGB/RGBW - РЕШЕНИЯ

Светильники «Fort» для архитектурной подсветки сделаны из экструдированного алюминиевого профиля с анодным покрытием. Диоды залиты защитным компаундом. Имеют широкий выбор линз. Корпус светильника окрашивается по цветовой схеме RAL. Крепится на универсальных поворотных кронштейнах



КЛАСС ЗАЩИТЫ IP67



ЗАЩИТА ОТ 380V



Артикул: SVT-ARH-Fort-600-25W-XX
Мощность, Вт: 25 Вт
Световой поток, лм: 3670

Архитектурная подсветка «Луч» — это тонкий линейный светильник из экструдированного алюминиевого профиля с анодным покрытием, со встраиваемой вторичной оптикой. Светодиоды и линзы защищены от попадания влаги силиконовым прозрачным компаундом (светильник полностью залит). Корпус светильника окрашивается по цветовой схеме RAL.



КЛАСС ЗАЩИТЫ IP67



ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ
АЛЮМИНИЕВЫЙ ПРОФИЛЬ
С АНОДНЫМ ПОКРЫТИЕМ




СИЛИКОНОВЫЙ
ПРОЗРАЧНЫЙ
КОМПАУНД

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул	SVT-ARH-Fort-1500-65W-XX	SVT-ARH-Fort-1200-52W-XX	SVT-ARH-Fort-900-38W-XX	SVT-ARH-Fort-600-25W-XX
Световой поток	9180 лм	7340 лм	5500 лм	3670 лм
Мощность	65 Вт	52 Вт	38 Вт	25 Вт
Эффективность светильника	141 лм/Вт		144 лм/Вт	147 лм/Вт
Светодиоды	Samsung LH351B 60LEDs	Samsung LH351B 48LEDs	Samsung LH351B 36LEDs	Samsung LH351B 24LEDs
Кривая силы света	XX - 15/25/45/10x60. (Г,К, овал)			
Источник питания	Аргос (с защитой от 380В)			
Габариты Д×Ш×В, мм	1500×70×65	1200×70×65	900×70×65	600×70×65
Масса	2,5 кг	2,1 кг	1,7 кг	1,3 кг



ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕРАТУРА



ПО УМОЛЧАНИЮ СВЕТИЛЬНИКИ КОМПЛЕКТУЮТСЯ СВЕТОДИОДАМИ С ЦВЕТОВОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ 5000 К И ИНДЕКСОМ ЦВЕТОПЕРЕДАЧИ CRI80+. К ЗАКАЗУ ДОСТУПНЫ 3000К И 4000К.

Артикул: SVT-ARH-Luch-1000-36W-XX
Мощность, Вт: 36
Световой поток, лм: 4680

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Артикул	SVT-ARH-Luch-1000-36W-XX	SVT-ARH-Luch-1000-36W
Световой поток	4680 лм	3600 лм
Мощность	36 Вт	36 Вт
Эффективность светильника	130 лм/Вт	100 лм/Вт
Светодиоды	Samsung LH351B 36LEDs	Samsung LM281B+ 75LEDs
Кривая силы света	15/25/45/10x60. (Г,К, овал)	Д, 120
Источник питания	Аргос	
Габариты Д×Ш×В, мм	950×30×25	
Масса	1,5 кг	

